



**Товариство з Обмеженою Відповідальністю
"ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ"ЄВРОСТАНДАРТ"**

Юридична адреса: вул. Проскури Академіка, 1, корп. 12, м. Харків, 61070,
код ЄДРПОУ 36911689

Тел. (096) 377-86-92

Email: intsas.gorlov@gmail.com

№ 400-26 від 13.03.2026 р.

ФОП Волконський С.С.,
61067, г. Харків, вул. Добродєцького, 15,
ПІН 3070315173

ВИСНОВОК

Цим висновком підтверджуємо, що продукція:

Термометри, манометри, термоманометри ТМ Thermo Alliance:

- Манометр гліцериновий Forte d63 мм, 1/4"3 із нижнім підключенням (латунний) 0-6 бар TAF170G6B Thermo Alliance
- Манометр гліцериновий Forte d63 мм, 1/4"3 із нижнім підключенням (латунний) 0-4 бар TAF170G4B Thermo Alliance
- Манометр гліцериновий Forte d63 мм, 1/4"3 із нижнім підключенням (латунний) 0-16 бар TAF170G16B Thermo Alliance
- Манометр гліцериновий Forte d63 мм, 1/4"3 із нижнім підключенням (латунний) 0-10 бар TAF170G10B Thermo Alliance
- Манометр гліцериновий Forte d63 мм, 1/4"3 із заднім підключенням (латунний) 0-6 бар TAF171G6B Thermo Alliance
- Манометр гліцериновий Forte d63 мм, 1/4"3 із заднім підключенням (латунний) 0-10 бар TAF171G10B Thermo Alliance
- Термометр Standart d63 мм накладний пружинний 0-120°C SD175 Thermo Alliance
- Термометр Standart 48x48 капілярний 0-120°C SD176 Thermo Alliance
- Термометр Standart d63 мм, із заднім підключенням (латунний), штуцер 50 мм, 0-120°C SD17450MM Thermo Alliance
- Термометр Standart d63 мм, із заднім підключенням (латунний), штуцер 40 мм, 0-120°C SD17440MM Thermo Alliance
- Термометр Standart d63 мм, із заднім підключенням з кліпсою (латунний), датчик 100 мм, 0-120°C SD174100MMK Thermo Alliance
- Термоманометр Standart d80 мм, 1/2"3 із нижнім підключенням (латунний) 0-6 бар, 0-120°C SD1726B Thermo Alliance
- Термоманометр Standart d80 мм, 1/2"3 із нижнім підключенням (латунний) 0-4 бар, 0-120°C SD1724B Thermo Alliance
- Термоманометр Standart d80 мм, 1/2"3 із нижнім підключенням (латунний) 0-10 бар, 0-120°C SD17210B Thermo Alliance
- Термоманометр Standart d80 мм, 1/2"3 із заднім підключенням (латунний) 0-4 бар, 0-120°C SD1734B Thermo Alliance
- Термоманометр Standart d80 мм, 1/2"3 із заднім підключенням (латунний) 0-6 бар, 0-120°C SD1736B Thermo Alliance
- Термоманометр Standart d80 мм, 1/2"3 із заднім підключенням (латунний) 0-10 бар, 0-120°C SD17310B Thermo Alliance

- Манометр Standart d50 мм, 1/4"3 із нижнім підключенням (латунний) 0-6 бар SD1706B Thermo Alliance
- Манометр Standart d50 мм, 1/4"3 із нижнім підключенням (латунний) 0-4 бар SD1704B Thermo Alliance
- Манометр Standart d50 мм, 1/4"3 із нижнім підключенням (латунний) 0-10 бар SD17010B Thermo Alliance
- Манометр Standart d50 мм, 1/4"3 із заднім підключенням (латунний) 0-6 бар SD1716B Thermo Alliance
- Термометр d63 мм. латунний із заднім підключенням з кліпсою, датчик 100 мм 0-120*С SD17465MMK SD Plus
- Термометр d63 мм. латунний із заднім підключенням штуцер 100мм 0-120*С SD174100MM SD Plus

виробництва Фірма «Yuhuan Gujie Fluid Control CO., LTD», Sanmu Road, Shuang jia tang Village, Qinggang Town, Yuhuan City, Zhejiang Province, China, Китай, згідно Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII не належить до контрольованих товарів та **не підлягає оцінці відповідності вимогам Технічних регламентів, що діють в Україні станом на 13.03.2026 р., а також не підлягає обов'язковій сертифікації в Україні** на підставі того, що Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01.02.2005 р. № 28, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.05.2005 р. № 466/10746 «Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні», втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 93 від 26.01.2018.

Директор

м.п.



Руслан ГОРЛОВ